

# CGO-140

## ☑ 제품 설명 (Description)

출입통제시스템 분야에서 외부 출입문에 출입통제 장비(각종 카드 리더 및 전기정, 퇴실버튼 등)과 함께 설치하여 효과적인 출입통제 제어가 가능합니다.



## ☑ 주요기능 (Features)

- 측면 설치용 전동 도어 오픈너
- 다양한 출입통제 기기와 호환 설치 (Electric Lock, Exit Button 등)
- 대기 전력 0.5W, 최대 전력: 25W 미만의 낮은 전력 소비
- 저소음 동작 (50dB 미만)
- 도어 무게 140kg까지 적용하여 설치 가능
- 도어 폭 1600mm까지 적용하여 설치 가능

## ☑ 제품 사양 (Technical Parameters)

> MODEL: KMJ-140	
적용 범위	폭 ≤ 1600mm, 무게 ≤ 140kg 평면형 개폐문에 적합
오픈 각도	90°
전원 공급	DC24V 5A
정격 전력	25W
대기 전력	0.5W (전자기 잠금 장치 없음)
방수 등급	IP65
열림/담힘 속도	9단계 조절 가능 (열림 시간 10초 - 3초)
열림 유지 시간	1~99초
작동 온도	-20 °C ~ 60 °C
작동 습도	30% ~ 95% (결로 없음)
대기 압력	700hPa ~ 1060hPa
외형 크기	L 360mm * W 83mm * H 131mm
순 중량	약 7.3kg